

Revisione del  
05/2022

# MULTIMETAL

## Emulsione resino cerosa

Emulsione di fondo per pavimenti resilienti e in pietra, non levigati a piombo, soggetti a traffico intenso. Forma un film molto brillante che conferisce al pavimento un aspetto ad effetto bagnato. La pellicola di MULTIMETAL resiste tenacemente e a lungo, proteggendo dai segni del calpestio, dall'usura, dagli agenti atmosferici. Particolarmente indicata per applicazione con metodo "High Speed". Disponibile anche nella versione NERA

### Modo d'uso

pronto all'uso. A pavimento perfettamente pulito stendere 2—3 mani incrociate di MULTIMETAL. Ripassando con Monospazzola ad alta velocità munita di dischi da lucidatura si incrementa notevolmente la brillantezza, la durezza e la resistenza del film.

### Formati

Cod. 1080 — Flacone 1 litro — cartone da 15 pezzi  
Cod. 1081 — tanica 5 litri - cartone da 4 pezzi  
Cod. 1466 — tanica 5 litri - cartone da 4 pezzi—versione NERA

**Avvertenze:**  
Conservare fuori  
dalla portata dei  
bambini, a  
temperatura  
compresa tra 5° C e  
35° C nella  
confezione  
originale

### Caratteristiche Chimico Fisiche

Aspetto: liquido  
Colore: bianco  
pH: 7,5  
Densità: 1,020+/- 0,050

