

Revisione del
10/2023

STOP INFILTRAZIONI

Protettivo anti infiltrazione ecologico

Idrofobizzante in base acqua, atossico. Utilizzabile a pavimento / rivestimento, in esterno o in interno, anche su materiali uniformemente umidi. Di facile applicazione, non altera l'aspetto del materiale, non filma, mantiene la traspirazione. Non ingiallisce nel tempo. Penetra in profondità nelle crepe e conferisce una spiccata, immediata e duratura idrofobizzazione al materiale trattato. Efficace su crepe e cavilli larghi fino a 1 mm circa. Blocca la penetrazione e infiltrazione dell'acqua, preservando l'integrità delle strutture sottostanti. Non è però in grado di rendere ingelivi materiali che non lo sono in origine o che hanno già manifestato fenomeni di sfaldamento

Modo d'uso

pronto all'uso. Applicare a spugna, vello, pennello, avendo cura di insistere maggiormente in corrispondenza delle crepe e delle fughe. Fare comunque un velo omogeneo ed uniformare eventuali eccessi prima dell'asciugatura. Su superfici molto assorbenti può essere consigliato fare precedere applicazione di Idroblu Stop Efflor per uniformare assorbimento, migliorare le prestazioni e diminuire i consumi. Non applicare su superfici con temperatura inferiore a 10° C o superiore a 30° C. In esterno è consigliato ripetere applicazione periodicamente o al formarsi di nuove crepe. Non è necessario rimuovere il trattamento preesistente.

Formati

Cod. 7053 — Flacone 1 litro — cartone da 15 pezzi

Cod. 7054 — tanica 5 litri - cartone da 4 pezzi

Avvertenze:
Conservare fuori
dalla portata dei
bambini, a
temperatura
compresa tra 5° C e
35° C nella
confezione
originale

Caratteristiche Chimico Fisiche

Aspetto: liquido

Colore: incolore

pH: 6

Densità: 1,000 +/- 0,050

