

Revisione del
06/2026

ZEROGLENT

Emulsione per pietra e cotto uso interno/esterno

Miscela di resine e cere pregiate ad elevata resistenza al traffico ed all'usura. Forma immediatamente una finitura brillante e resistente ai segni del calpestio. Rallenta l'accumulo dello sporco e rende la manutenzione più rapida ed economica. Non rende la superficie scivolosa. Indicato per pietre naturali e cotto, cementi, betonelle, graniglie e tutte le superfici a medio — basso—bassissimo assorbimento. In esterno ed in interno. Utilizzabile diluito al 2% come lavancera di manutenzione

Modo d'uso

pronto all'uso. agitare il prodotto e stendere con vello spandicera o straccio ben strizzato in 2 – 3 mani, uniformi e ben tirate, attendendo completa asciugatura tra una mano e l'altra. Per i ripristini, si consiglia applicazione a "spray buffing", con monospazzola High Speed e dischi rossi. Dopo 24 ore si può lucidare con sistema Ultra High Speed per aumentare brillantezza e resistenza all'usura. Evitare di trattare superfici troppo fredde (< 5 °C) o troppo calde.

Formati

Cod. 6908 — Flacone 1 litro — cartone da 15 pezzi
Cod. 0324 — Flacone 2 litri — cartone da 8 pezzi
Cod. 0325 — tanica 5 litri - cartone da 4 pezzi
Cod. 0326 — tanica 10 litri - singola

Avvertenze:
Conservare fuori
dalla portata dei
bambini, a
temperatura
compresa tra 5° C e
35° C nella
confezione
originale

Caratteristiche Chimico Fisiche

Aspetto: liquido
Colore: bianco
pH: 8,4
Densità: 1,035 +/- 0,050

